ares

Principales características técnicas

- Controles de relé (puede funcionar como extrusora principal o secundaria).
- Accionamiento de alto Torque, adecuado también para U-pvc.
- Pequeño motor CA refrigerado por aire.
- Caja de engranajes de 3 etapas.
- Nuevo diseño para la zona de entrada con sistema de canales templados.
- Sistema de calefacción/refrigeración con calentadores de cerámica con aletas de cobre.

Extrusora Ares

El proyecto polivalente.

ARES es una extrusora multiusos completamente nueva, diseñada para un bajo nivel de inversión. Es una solución ideal para aplicaciones de bajo rendimiento, tubos corrugados de una sola pared, así como co-extrusoras para la extrusión de tubos multicapa.

MATERIALES	ARES 60	ARES 80
PE 100, PE 80	80-100 Kg/h	160-200 Kg/h
PP-R	60-90 Kg/h	120-180 Kg/h
PP-H	50-60 Kg/h	100-120 Kg/h
PS, ABS, ASA Polímeros de estireno	70-130 Kg/h	140-260 Kg/h
U-PVC	80-110 Kg/h	160-220 Kg/h
P-PVC	70-90 Kg/h	140-180 Kg/h
PA 6-11-12	50-60 Kg/h	100-120 Kg/h